



Aparatele de aer conditionat portabile

Sunt o alegere perfecta acolo unde nu este posibila instalarea unui aparat tip split. Ele nu necesita instalarea din partea unui specialist, iar aerul cald este scos din camera prin intermediul unei tubulaturi flexibile ce poate fi scoasa prin zid sau prin fereastra. Sunt deosebite prin mobilitate - aparatele pot fi fi mutate cu usurinta dintr-o camera in alta, oricand, avand in vedere rotile prevazute in partea inferoara. Se obtine un aer racoros, mentinand un nivel de zgomot redus.



R290, A class



Ecran de afisare marit

Panoul de comanda prin atingere duce la un control usor al functiilor aparatului.



Baleiaj automat

Flapsul orizontal proiectat in dublu strat, pentru un control mai bun al fluxului de aer.



Cutie metalica pentru securitatea placii de comanda

Previne accesul insectelor si aparitia flamei




Structura imbunatatita

- panou frontal detasabil
- securizarea placii de comanda
- parti interne integrate
- filtru ati-praf

Avantaj

Fara a avea un recipient de colectare, apa din condensare este atrasa de schimbatorul de caldura, unde este vaporizata.

Reduce astfel temperatura de condensare, scade puterea consumata crescand eficienta.



Proiectat pentru mobilitate

Cu 4 rotii in partea inferioara.



Accesorii

Pe baza experientei utilizatorilor, accesoriile sunt proiectate optim.



Model		P07CX	P09CX
Tip		Racire	Racire
Capacitate racire	W	2050	2600
Clasa EER		A	A
EER pentru	W/W	2.6	2.6
Condens	Litri/h	1.5	1.7
Nivel zgomot racire	dB(A)	63	64
Date electrice			
Alimentare		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Domeniu voltaj		V	198~253
Curent	Racire	A	3.5
Putere consumata	Racire	W	788
Curent maxim	A	4.5	4.5
Putere maxima	W	900	950
Sistem frigorific			
Refrigerant		R290/120	R290/200
Compresor	Tip	Rotativ	Rotativ
	Brand	RECHI	GMCC
Sistem ventilatoare			
Debit	m3/h	330	400
Tip ventilator superior		Centrifugal	Centrifugal
Tip ventilator inferior		/	Centrifugal
Lungime tub evacuare	m	1.55	1.5
Altele			
Lungime cablu alimentare	m	2.85	1.75
Suprafata acoperita	m2	10~15	12~18
Dimensiuni nete (W x D x H)	mm	358*310*682	476*710*385
Greutate neta	kg	20	32.5
Caracteristici			
Display		LED	LED
Timer		Da	Da
Functii		racire,dezumidificare, ventilatie, auto	racire,dezumidificare, ventilatie, auto
Sistem autoevaporare		Da	Da
Auto restart		Da	Da
Sleep mode		Da	Da
Accesorii			
Tub evacuare		Da	Da
Tub condens		Da	Da
Telecomanda		Da	Da
Baterii pentru telecomanda		Da	Da
Tip baterii		AAA	AAA



P09CX - 9000 BTU



P07CX - 7000 BTU