

MP280A

Pompă de recirculare

5 ANI
GARANȚIE

230V



Date tehnice

Pompa de recirculare Salus MP280A are consum redus de energie cu sistem autoadaptabil, are clasa energetică de consum A, se instalează simplu și are o utilizare facilă. Acest tip de pompă este echipată cu motor cu magnet permanent și controler de presiune diferențială, capabil să regleze automat și continuu performanța motorului pentru a satisface nevoile reale ale sistemului. Această pompă este echipată cu un panou de control pe partea din față pentru o utilizare ușoară de către utilizatori.

Caracteristici

- în conformitate cu directivele EuP
- eficiență energetică asigurând economie de energie considerabilă
- operare cu viteză variabilă sau fixă - o singură pompă pentru orice tip de situație
- sistem „Plug and Pump” – nu este nevoie să deschideți cutia de borne
- instalare și inițializare simplă
- mod Auto sau Manual
- zgomot redus
- setări din fabrică, care pot fi folosite la majoritatea aplicațiilor fără a mai fi nevoie de modificări
- 3 viteze

Alimentare	230V
Conexiuni	L - Fază N - Nul E - Împământare
Grad de protecție	IP42
Înălțime maximă pompare	6 mCA
Debit maxim	3 m ³ /h
Putere	5-45 W
Distanța între racorduri	180 mm
Greutate	2 Kg
Diametru racord	40 DN
Presiunea Nominală	10 Bar
Amperaj minim	0.05 A
Amperaj maxim	0.38 A

Diagramă de conectare

